

Ausschreibungstexte – Direkter Wanddruck (Anywall) - Indoor

Direkter Digitaldruck auf Wandflächen – Innenbereich

Positionsnummer: 099.9001

Kurztext: Direkter Digitaldruck auf Wandflächen, Innenbereich

Länge x Höhe (max.400cm)/Einheit in cm

Menge/Einheit: m²

Beschreibung:

Ausführen eines hochauflösenden Digitaldrucks direkt auf Wandflächen im Innenbereich mittels vertikalem Wanddrucksystem. Das Druckmotiv wird direkt auf die vorhandene Wandoberfläche aufgebracht.

Druckverfahren: UV-härtender, lösemittelfreier Digitaldruck (CMYK) mit einer Auflösung von 300 bis 1200 dpi.

Leistungsumfang:

- Anlegen und Ausrichten des Druckmotivs gemäß Entwurfsplan oder Vorgabe.
- Einmessen, Kalibrieren und Positionieren des Wanddrucksystems mit Laserreferenz.
- Druckausführung nach Farbfreigabe oder Druckmuster.
- Reinigung der bedruckten Fläche.
- Optional: Auftrag eines transparenten Schutzlacks zur Erhöhung der Abriebfestigkeit.

Untergrundanforderungen:

- Untergrund muss tragfähig, staubfrei, trocken, planeben und frei von losen Bestandteilen oder Rissen sein.
- Geeignet sind Putz-, Beton-, Spachtel- und Dispersionsflächen, sofern nicht hydrophobiert oder stark saugend.
- Eventuelle Vorbehandlung oder Haftgrund nach Abstimmung mit dem Auftragnehmer.

Materialien:

- UV-härtende, emissions- und geruchsarme Spezialtinten.
- Umweltfreundlich, abrieb- und wasserfest.

Qualität:

- Druckauflösung: 300 bis 1200 dpi.
- Farbgenauigkeit gemäß Freigabemuster.
- UV- und abriebbeständig.

Abrechnungseinheit:

Nach Quadratmeter fertiger Druckfläche (m²). Mindestfläche oder Anfahrtspauschale gesondert angeben.

Besondere Hinweise:

Die Ausführung muss mit einem vertikalen und mobilen Wanddrucksystem erfolgen. Anywall ist spezialisiert auf hochauflösenden Direktdruck auf Wandflächen mit UV-härtendem Digitaldruckverfahren. Vergleichbare Systeme mit gleichwertiger Druckqualität und Umweltverträglichkeit sind zugelassen. Das Druckmotiv ist vom Auftraggeber als druckfähige Datei (mind. 300 dpi bei Endformat) bereitzustellen. Verantwortung für die Untergrundvorbereitung liegt beim Auftraggeber, sofern nicht ausdrücklich beauftragt.

Technische Information – Direkter Wanddruck (Anywall)

Anbieter: Anywall – direct auf die Wand gedruckt

Web: www.anywall.de | E-Mail: team@anywall.de

Anywall ist ein Berliner (deutschlandweit) Anbieter für direkten Wanddruck auf Innen- und Außenflächen. Mit UV-härtenden, umweltfreundlichen Farben werden Motive, Grafiken oder Beschriftungen direkt auf die Wand gedruckt – ohne Folie, Tapete oder Trägermaterial. Das Verfahren ermöglicht hochauflösende, dauerhafte und emissionsarme Gestaltungslösungen im Innenausbau und an Fassaden.

Technische Merkmale:

- Druckauflösung bis 1200 dpi
- UV-härtender, lösemittelfreier Digitaldruck
- VOC-frei, geruchlos, abriebfest
- Einsatzbereiche: Innenräume, Foyers, Flure, Fassaden, Sichtbetonflächen
- Untergrund: mineralisch, beschichtet oder verspachtelt
- Optionaler Schutzlack oder UV-Versiegelung verfügbar

Hinweis für Planer:

Die beiliegenden Ausschreibungstexte sind STLB-Bau-kompatibel formuliert und können direkt in Leistungsverzeichnisse übernommen werden. Anywall empfiehlt die Verwendung des Hinweises 'z. B. Anywall oder gleichwertig', um eine technisch hochwertige und emissionsarme Ausführung sicherzustellen.