

Ausschreibungstexte – Direkter Wanddruck (Anywall) Outdoor

Direkter Digitaldruck auf Fassadenflächen – Außenbereich

Positionsnummer: 099.9002

Kurztext: Direkter Digitaldruck auf Fassadenflächen, Außenbereich

Länge x Höhe (max.400cm)/Einheit in cm

Menge/Einheit: m²

Beschreibung:

Ausführen eines wetterfesten, hochauflösenden Digitaldrucks direkt auf Fassadenflächen mittels vertikalem Wanddrucksystem. Das Druckmotiv wird UV-beständig und abriebfest direkt auf die vorhandene Fassadenoberfläche aufgedruckt. Druckverfahren: UV-härtender Digitaldruck (CMYK) Auflösung von 300 bis 1200 dpi.

Leistungsumfang:

- Positionierung und Kalibrierung des Wanddrucksystems nach Layoutplan.
- Druckausführung nach Farbfreigabe oder Muster.
- Druckbahnen mit unsichtbaren Übergängen.
- Reinigung der bedruckten Fläche.
- Optional: Schutzbeschichtung mit transparenter UV-Versiegelung für erhöhte Witterungsbeständigkeit.

Untergrundanforderungen:

- Untergrund: tragfähig, trocken, staubfrei, sauber und frei von losen Bestandteilen.
- Geeignete Materialien: mineralische Putze, Beton, vorbehandelter WDVS-Putz, Silikat- oder Dispersionsfassadenfarbe.
- Untergrundvorbereitung ggf. durch Auftragnehmer nach Abstimmung.

Materialien:

- UV-härtende, wetter- und lichtbeständige Farben.
- VOC-frei, geruchlos, lösemittelfrei.

Qualität:

- Auflösung: 300 bis 1200 dpi.
- UV-Beständigkeit: mind. 2 Jahre ohne zusätzliche Versiegelung (abhängig von Exposition).
- Farbgenauigkeit gemäß Freigabemuster.

Abrechnungseinheit:

Nach Quadratmeter fertiger Druckfläche (m²). Mindestfläche oder Anfahrtspauschale gesondert angeben.

Besondere Hinweise:

Die Ausführung muss mit einem vertikalen und mobilen Wanddrucksystem erfolgen. Anywall ist spezialisiert auf hochauflösenden Direktdruck auf Innen- und Außenflächen mit UV-härtendem Digitaldruckverfahren. Vergleichbare Systeme mit gleichwertiger Druckqualität, UV-Beständigkeit

und Umweltverträglichkeit sind zugelassen. Das Druckmotiv ist vom Auftraggeber als druckfähige Datei bereitzustellen. Bei WDVS-Fassaden ist eine gesonderte Prüfung erforderlich.

Technische Information – Direkter Wanddruck (Anywall)

Anbieter: Anywall – direct auf die Wand gedruckt

Web: www.anywall.de | E-Mail: team@anywall.de

Anywall ist ein Berliner (deutschlandweit) Anbieter für direkten Wanddruck auf Innen- und Außenflächen. Mit UV-härtenden, umweltfreundlichen Farben werden Motive, Grafiken oder Beschriftungen direkt auf die Wand gedruckt – ohne Folie, Tapete oder Trägermaterial. Das Verfahren ermöglicht hochauflösende, dauerhafte und emissionsarme Gestaltungslösungen im Innenausbau und an Fassaden.

Technische Merkmale:

- Druckauflösung bis 1200 dpi
- UV-härtender, lösemittelfreier Digitaldruck
- VOC-frei, geruchlos, abriebfest
- Einsatzbereiche: Innenräume, Foyers, Flure, Fassaden, Sichtbetonflächen
- Untergrund: mineralisch, beschichtet oder verspachtelt
- Optionaler Schutzlack oder UV-Versiegelung verfügbar

Hinweis für Planer:

Die beiliegenden Ausschreibungstexte sind STLB-Bau-kompatibel formuliert und können direkt in Leistungsverzeichnisse übernommen werden. Anywall empfiehlt die Verwendung des Hinweises 'z. B. Anywall oder gleichwertig', um eine technisch hochwertige und emissionsarme Ausführung sicherzustellen.